

Lubricantes Liebherr

Hoja de datos técnicos



Liebherr Antifreeze Mix

Uso / Descripción

Refrigerante pronto para el uso con silicatos a base de etilenglicol. Protege los motores diesel refrigerados por agua contra las heladas y el sobrecalentamiento. Protege ante corrosión y cavitación todos los metales utilizados en los motores de combustión. No se recomienda la utilización de cinc. Puede usarse todo el año. Liebherr Antifreeze Mix no contiene nitritos, aminas ni fosfatos.

Temperatura de aplicación, véanse las instrucciones de servicio

Calificación

Liebherr	Liebherr Antifreeze Mix
Deutz	H-LV 0161 0188
MAN	324 NF
Mercedes Benz	hoja 325.0
MTU	MTL 5048

Datos técnicos

Características químicas y físicas	Método de ensayo	Liebherr Antifreeze Mix
Color		verde azulado
Densidad a 20 °C g/cm ³	DIN 51 757/4	ca. 1,07
Refracción a 20 °C	DIN 51 432/2	ca. 1,386
Punto de congelación °C	ASTM D 1177	- 38
Protección anticongelante °C	-	- 37

Liebherr Antifreeze Concentrate no contiene aminas, fosfatos ni nitritos.

Tipos de envase / Referencia

Tamaño del envase	Número de identificación
Bidón de 5 litros	10 65 18 38
Bidón de 20 litros	10 30 12 13
Barril de 210 litros	10 45 54 46
Contenedor de 1.000 litros	10 35 90 77

Indique el número de identificación en los pedidos que realice a su representante Liebherr. Toda la información se ofrece según el mejor conocimiento, pero sin garantía. Los datos técnicos son valores promedio y están sujetos a las oscilaciones de producción habituales. Quedan reservados los derechos de modificación de los datos debido a innovación del producto y a adaptación.

¿Desea hacer alguna pregunta?

Siempre a su disposición: su asesor técnico estará encantado de ofrecerle más información.

Línea directa de lubricantes Liebherr: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com